

DESCRIPCIÓN

Es un sellador de polímeros emulsionados del tipo vinil-acrílico, de aspecto lechoso que al secar forma una capa transparente y óptima para recibir acabados de pintura.

USOS

- Se recomienda para sellar superficies nuevas, superficies absorbentes o porosas, tales como aplanados de yeso, tablarroca, cemento, arena, tabique y muchas más, previstas para recibir pinturas acrílicas o vinílicas.
- Especialmente diseñado para la preparación de superficies donde se aplique Pintura T-500.
- Si aplicamos el sellador transparente Vinil T-500 que es un producto como la pintura pero sin su color, la absorción en la superficie nueva se llevará a cabo sin que produzca el efecto de manchado por no haber un colorante absorbido
- Simultáneamente una vez curado el sellador, los poros absorbentes quedan saturados y no absorberán más líquidos, así cuando se aplique una pintura, esta encuentra un material con la misma afinidad y una superficie uniforme, obteniéndose mayor rendimiento de la pintura y un acabado óptimo.

VENTAJAS

- No desprende olores dañinos
- Sella las superficies porosas, aumentando considerablemente el rendimiento del acabado.
- Promueve la adherencia
- De gran rendimiento
- El material puede aplicarse directamente sin rebajar en muros para dar apariencia satinada
- Terminados de aparente barnizado
- Adherente a todo tipo de sustratos

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 litros.
- Cubeta de 19 litros.
- Galón de 4 litros

COLOR

• Transparente (Al destapar la cubeta y diluir el material tiene consistencia lechosa blanca y al aplicarse queda transparente)

CONSIDERACIONES PREVIAS

• La superficie debe estar seca, limpia de polvo, grasa oxidado, partículas sueltas o cualquier

elemento que impida la adecuada adherencia del Sellador T-500.

- No se recomienda en superficies con salitre, húmedas o contaminadas.

APLICACIÓN

- Diluya 1 parte de Sellador T-500 (1x5) por 4 o 5 partes de agua y homogeneice la mezcla hasta su completa incorporación.
- Aplique usando brocha, rodillo o equipo de aspersión a razón de 4 a 5 m² /L.
- Deje secar mínimo media hora antes de aplicar el acabado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

- De 4 a 5 m²/L

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Equipo de aspersión
- Rodillo
- Brocha

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Zapato industrial liso

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y seco, alejado de chispas o flamas, no estibar más de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses.

PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies húmedas.
- No se aplique a temperaturas menores a 5°C.
- Respete los tiempos de espera.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua.



DATOS TÉCNICOS

DETERMINACIÓN	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Consistencia:	Líquido	-----
Color	Transparente	-----
Olor	Característico	-----
Toxicidad:	Tóxico por inhalación e ingestión	-----
Material no volátil	31 - 33%	ASTM-D-1644
Densidad @25	101 - 105 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25C	18.000 - 20.000	ASTM-D-2196
pH @ 25C	7,5 - 8,5	ASTM-E-70

Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría proporcionada, fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto.

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.jaisa.com.mx

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.

Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193, E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepeantla, Edo. de México.